

便携式加固型笔记本

PORTABLE REINFORCED NOTEBOOK



可选颜色：
黑色
军绿色
迷彩色

便携终端控制台是最新研发的一款半加固型超薄上翻式便携机解决方案，整机经过震动、冲击、跌落、高低温、老化等测试，适用于一般性常规的户内外环境，人性化的工业设计确保产品具有高集成、便携、强固等特点。



两侧多孔
高效散热



EMI/EMC
抗电磁干扰



防震标准
GB2423



防静电
4KV-8KV



防过滤
防浪涌



金属机身
防腐耐刮



耐高低温
-10°C-50°C



支持高压
12V-24V



7*24小时
稳定运行



整机
低功耗

该产品集成了丰富的I/O扩展接口，配备高性能15.6"背光液晶屏和核心模块处理、可充电电池及高效的电源管理软件、该产品具有强大的扩展功能，还能根据不同需求提供定制服务。可方便集成第三方的软件和硬件。是军队、公共安全、现场服务和其他特殊应用领域的最佳解决方案。



工业场景应用



户外场景应用



军事场景应用



直播场景应用



航空航天应用



研发机构应用

应用场景广泛

WIDELY APPLICABLE SCENARIOS

双槽上翻式便携机

DOUBLE SLOT FLIP UP PORTABLE DEVICE



系统参数	处理器	Intel Core i3/i5/i7/i9 处理器 可选	内部预留接口	扩展槽	2*PCle×8
	内存	DDR4 双 4G/双 8G/双 16G 可选		内部接口	1*LVDS/2*USB 等 (预留)
	双硬盘	M.2 NVMe协议 256G/512G/1T 可选	无线接口	WIFI 天线	2 个 WIFI 天线 (选装)
	锂电池	6000mAh, 续航 1~2 小时或不含电池 (选装)		天线罩	2 个黑色天线罩 (选装)
触摸屏	电容屏	15.6" CTP or 17" CTP	环境参数	工作温度	0°C~50°C
	显示类型	15.6" FHD TFT LCD or 17 FHD TFT LCD		存储温度	-20°C~70°C
	分辨率	1920*1080		相对湿度	室温下 5%~95% (无凝结)
液晶屏	亮度	300nit		振动	50~500Hz, 1.5G, 0.15mm 峰值
	按键	主机开关 1 个	机构参数	冲击	10G (11ms)
	键盘	102 键全键盘 (可选带背光)		加工工艺	铝合金材质, 喷砂阳极氧化
键盘鼠标	滑鼠模组	左右按键滑鼠连体触控板		外观颜色	黑色/军绿色 (烤漆) (可选)
	电源接口	1 个电源航插 (DC19V IN)		产品尺寸	380mm*280mm*54mm (不含把手、包角)
	串口	6 个 COM (预断孔)	其他		2 个扬声器, 4 个 LED 状态指示灯
I/O 接口	显示接口	1 个 HDMI, 1 个 VGA			1 个摄像头 (选装)
	USB 口	4 个 USB3.0, 2 个 USB2.0		操作系统	Win 7/Win 8/ Win 8.1
	网口	2 个 LAN (千兆以太网)			Win 10/Linux System

7槽上翻式便携机

7-SLOT FLIP UP PORTABLE DEVICE



系统参数	处理器	Intel Core i3/i5/i7/i9 处理器 可选	内部预留接口	扩展槽	1*PCle×16, 1*PCle×8, 1*PCle×4
	内存	DDR4 双 4G/双 8G/双 16G 可选		内部接口	8 x GPI, 8 x GPO/2*USB 等 (预留)
	双硬盘	M.2 NVMe协议 256G/512G/1T 可选	无线接口	WIFI 天线	2 个 WIFI 天线 (选装)
	锂电池	6000mAh, 续航 1~2 小时或ATX电源 (选装)		天线罩	2 个黑色天线罩 (选装)
触摸屏	电容屏	15.6" CTP or 17" CTP	环境参数	工作温度	0°C~50°C
	显示类型	15.6" FHD TFT LCD or 17 FHD TFT LCD		存储温度	-20°C~70°C
	分辨率	1920*1080		相对湿度	室温下 5%~95% (无凝结)
液晶屏	亮度	300nit		振动	50~500Hz, 1.5G, 0.15mm 峰值
	按键	主机开关 1 个	机构参数	冲击	10G (11ms)
	键盘	102 键全键盘 (可选带背光)		加工工艺	铝合金材质, 喷砂阳极氧化
键盘鼠标	滑鼠模组	左右按键滑鼠连体触控板		外观颜色	黑色/军绿色 (烤漆) (可选)
	电源接口	1 个电源航插 (DC19V IN)		产品尺寸	400mm*315mm*176mm (不含把手、包角)
	串口	6 个 COM (预断孔)	其他		2 个扬声器, 4 个 LED 状态指示灯
I/O 接口	显示接口	1 个 HDMI, 1 个 DP, 1 个 DVI, 1 个 VGA			1 个摄像头 (选装)
	USB 口	4 个 USB3.0, 2 个 USB2.0		操作系统	Win 7/Win 8/ Win 8.1
	网口	2 个 LAN (千兆以太网)			Win 10/Linux System

下翻式便携机

FLIP DOWN PORTABLE DEVICE



系统参数	处理器	Intel Core i3/i5/i7/i9 处理器 可选	内部预留接口	扩展槽	1*PCle×16, 1*PCle×8, 1*PCle×4
	内存	DDR4 双 4G/双 8G/双 16G 可选		内部接口	8 x GPI, 8 x GPO/2*USB 等 (预留)
	双硬盘	M.2 NVMe协议 256G/512G/1T 可选	无线接口	WIFI 天线	2 个 WIFI 天线 (选装)
	锂电池	6000mAh, 续航 1~2 小时或ATX电源 (选装)		天线罩	2 个黑色天线罩 (选装)
触摸屏	电容屏	15.6" CTP or 17" CTP	环境参数	工作温度	0°C~50°C
	显示类型	15.6" FHD TFT LCD or 17 FHD TFT LCD		存储温度	-20°C~70°C
	分辨率	1920*1080		相对湿度	室温下 5%~95% (无凝结)
液晶屏	亮度	300nit		振动	50~500Hz, 1.5G, 0.15mm 峰值
	按键	主机开关 1 个	机构参数	冲击	10G (11ms)
	键盘	102 键全键盘 (可选带背光)		加工工艺	铝合金材质, 喷砂阳极氧化
键盘鼠标	滑鼠模组	左右按键滑鼠连体触控板		外观颜色	黑色/军绿色 (烤漆) (可选)
	电源接口	1 个电源航插 (DC19V IN)		产品尺寸	335mm*430mm*227.3mm(不含把手、包角)
	串口	6 个 COM (预断孔)	其他		2 个扬声器, 4 个 LED 状态指示灯
I/O 接口	显示接口	1 个 HDMI, 1 个 DP, 1 个 DVI, 1 个 VGA			1 个摄像头 (选装)
	USB 口	4 个 USB3.0, 2 个 USB2.0		操作系统	Win 7/Win 8/ Win 8.1
	网口	2 个 LAN (千兆以太网)			Win 10/Linux System